



LES MODELES EMBARQUES

**Unités de production de glace écaïlle
installées à bord de bateau**



Geneglance S.A.S.
9 rue des Orfèvres
44840 Les Sorinières - FRANCE
T : +33(0) 2 51 19 10 51 – F : +33(0)2 40 05 73 81
www.geneglance.com - contact@geneglance.com

Générateur seul à connecter à une centrale frigorifique ou une unité dédiée

Générateur seul

Eau	Modèle	Production Kg /24h	Dimensions LxlxH (cm)	Poids (KG)
Eau douce	F30 M TRI	1 000 kg	75 x 50 x 180	90
	F100 M TRI	2 500 kg	90 x 70 x 145	220
Eau de mer	F100 SW TRI	2 500 kg	90 x 70 x 145	220

- Température eau de mer (Condenseur) : +20 °C
- Température eau à congeler : +20 °C
- Fluide réfrigérant : R404A
- Option 24V disponible
- Alimentation cylindre : Détendeur thermostatique

Pour conditions d'utilisation différentes nous consulter



Générateur F100M

Unité de production de glace écaïlle prête à fonctionner

Pack

Eau	Modèle	Production Kg /24h	Charge de base (Kg)	Épais. écaïlle (mm)	Temp. évaporation (°C)	Dimensions Longxlargxh (cm)	Poids (Kg)	Débit de eau de mer (m/h) (condenseur)	Électricité tension (v-hz)	Puiss. Installée (kVa)	Énergie consom. (kW/h)
Eau douce	Pack F30M	1 000 kg	12 kg	1,9	-25	120 x 100 x 100	420	3	400/3/50	6	74
	Pack F100M	2 500 kg	35 kg	2	-28	130 x 130 x 130	700	6	400/3/50	12	65
	Pack F100 2M	5 000 Kg	50 kg	2	-28	163 x 163 x 130	1 200	12	400/3/50	23	59
Eau de mer	Pack F100 SW	2 600 kg	35 kg	2,1	-35	130 x 130 x 130	700	8	400/3/50	16,5	67
	Pack F100 2SW	5 200 kg	50 Kg	2,1	-35	163 x 163 x 130	1 200	16	400/3/50	33	71

- Température eau de mer (Condenseur) : +20 °C
- Température eau à congeler : +20 °C
- Fluide réfrigérant : R404A
- Alimentation cylindre : Détendeur thermostatique
- Equipements : Compresseur type Ouvert, Démarrage Direct, Transmission Courroie

*Pour conditions d'utilisation différentes nous consulter



Pack F100SW

